

CEMENTO UNO

CEMENTO DE USO GENERAL
(GU) 4060 PSI



USOS

Cemento hidráulico para la producción de concretos y morteros para obras en general que no exigen propiedades estructurales especiales. Adecuado para la construcción, remodelación y reparación.

- Concretos para todo tipo de obra en general.
- Morteros para mampostería, pegado de recubrimientos, enchapes, acabados, rellenos y nivelaciones.
- Lechadas.
- Estabilización de suelos (suelocemento).
- Compatible con una amplia variedad de materiales como arena, grava, aditivos, pigmento y fibras.



BENEFICIOS

Fabricado con materias primas con los más altos estándares de calidad que favorecen la durabilidad de las obras.

- Alta retención de agua, con lo que se obtienen mezclas más manejables.
- Mezclas más plásticas que favorecen los procesos de colocación y acabados.
- Menor riesgo de fisuración.
- Desarrollo progresivo y prolongado de resistencias, contribuyendo a un adecuado programa de colocado, desencofrado y puesta en funcionamiento de las estructuras.
- Estabilidad en sus propiedades de fraguado y resistencia.
- Contribuye a concretos y morteros más impermeables.
- Moderado calor de hidratación

PARÁMETROS

Resistencia a Compresión	Norma de Ensavo	Especificación
A 28 días, MPa (PSI)	ASTM C109	Mínimo 28 MPa (4060 PSI)

